EAP225-Outdoor

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)*1(Soporta PoE 802.3af y PoE Pasivo)
Botones	Reset
Fuente de Alimentación	802.3af PoE PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluido)
Consumo de Potencia	10.5W
Dimensiones	215 × 46 × 27 mm (8.5 × 1.8 × 1.1in.)
Antenas	2.4GHz: 2 * 3dBi, 5GHz: 2 * 4dBi
Weatherproof Enclosure	IP65
Montaje	Montaje en Mástil/Pared (Kits incluidos)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Frecuencia	2.4GHz, 5GHz
Tasa de Señal	802.11ac: 5G:6.5 Mbps a 867Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 a 2 VHT20/40/80) 2.4G:78Mbps a 300Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 a 3) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Funciones Inalámbricas	Múltiples SSIDs（Hasta 16 SSIDs, 8 por banda） On/Off Radio Inalámbrica Asignación Automática de Canal Control de Potencia de Transmisión（Ajust en dBm） QoS(WMM) MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Band Steering Balanceo de Carga Límite de Velocidad Reboot Agendado Wireless Agendado Estadísticas Inalámbricas en base a SSID/AP/Cliente
Seguridad Inalámbrica	Autenticación Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Dirección MAC Inalámbrica Aislamiento Inalámbrico Entre Clientes Mapeado VLAN a SSID Detección AP No Autorizado Soporte 802.1X
Potencia de Transmisión	• CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <27 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <23 dBm (2.4 GHz), <22 dBm(5 GHz)

GESTIÓN

Omada App	Sí
Centralized Management	• Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada
Cloud Access	(A través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada)
Alertas por Correo Electrónico	Sí
Control de Gestión de Acceso MAC	Sí
SNMP	v1, v2c
Gestión Multi-sitio	Sí
VLAN de Gestión	Sí

OTROS

Certificaciones	CE、FCC、RoHS
Contenido del Paquete	Punto de Acceso Inalámbrico EAP225-Outdoor Adaptador PoE Pasivo Cable de Energía Kit de Montaje Guía de Instalación Goma a prueba de agua Antena a prueba de agua
Factores Ambientales	Temperatura de Funcionamiento: -30℃~70℃ (-22℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación