HALO S12

Inalámbrico

Estándares inalámbricos

IEEE 802.11 a / b / g / n / ac

Frecuencia

2,4 GHz, 5 GHz

Tasa de señal

300 Mbps en 2,4 GHz, 867 Mbps en 5 GHz

Sensibilidad de recepción

- 11g 6M: -95dBm
- 11g 54M: -77dBm
- 11n 20M MCS7: -75dBm
- 11n 40M MCS7: -72dBm

Poder de transmision

2,4 GHz: <20dBm (EIRP)
5 GHz: <23dBm (EIRP)

Seguridad inalámbrica

WPA2-PSK + AES

Funciones inalámbricas

Activar / desactivar radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas

Protocolo de malla

802.11k / v

Software

Tipo de WAN

IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP

Gestión

Control de acceso
Gestión local Gestión
remota

DHCP

Servidor, reserva de direcciones, lista de clientes DHCP

Reenvío de puertos

Servidor virtual, UPnP, DMZ, activación de puertos

Protocolos

IPv4, IPv6

Red de invitados

Red de invitados de 2,4 GHz Red de invitados de
5 GHz

Hardware

Dimensiones (WXDXH)

3,5 × 3,5 × 3,5 pulgadas (88 × 88 × 88 mm)

Interfaces

2 puertos de 10/100 Mbps por unidad Halo
(detección automática de WAN / LAN)

Botón

Botón de emparejamiento, botón de reinicio

Fuente de alimentación externa

9 V / 0,85 A

Otros

contenidos del paquete

- 3 × Unidades Halo S12
- 1 × Cable Ethernet RJ45
- 3 × Adaptadores de corriente
- 1 × Guía de instalación rápida

Medio ambiente

- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90 % Sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación