

MC220L

CONVERTIDOR DE MEDIOS Y MÓDULO

Standards and Protocols	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Basic Function	Auto Negociación de Half Duplex / Modo de transferencia Full-Duplex Amplía el alcance de la fibra hasta 0,5 Km si se utiliza fibra de 50/125um
Ports	1 puerto Gigabit SFP 1 puerto RJ45 a 1000M (MDI/MDIX automático)
Wave Length	Depende del módulo SFP usado
Network Media 1000BASE-FX	Multi-mode/Single-mode SFP module
Network Media 1000BASE-X	Módulo SFP multimodo/monomodo
Network Media 1000BASE-T	UTP category 5, 5e, 6 cable (maxium 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
LED Indicators	PWR, LINK, RX
Dimensions (W*D*H)	3,7*2,9*1,1 pulgadas (94,5*73,0*27,0 mm)
Power Supply	Adaptador de corriente externo
Max Power Consumption	1.7W
Safety & Emission	FCC, CE
Environment	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación