

# Archer T5E

## CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	PCI Express
Dimensiones	4.8 × 3.3 × 0.85 in (120.8 × 83.2 × 21.5 mm)
Antenas	2 Antenas Externas Desmontables

## CARACTERÍSTICAS DE BLUETOOTH

Estándares y Protocolos	Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0
Interface	USB 2.0

## CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
Tasa de Señal	11ac: Hasta 867 Mbps(dynamic) 11n: Hasta 300 Mbps(dynamic) 11a: Hasta 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Hasta 300 Mbps(dynamic) 11g: Hasta 54 Mbps(dynamic) 11b: Hasta 11 Mbps(dynamic)
Sensibilidad de Recepción	5 GHz: 11ac HT80: -59.0dBm 11n HT40: -68.5dBm 11a 54Mbps: -73.5dBm 11a 6Mbps: -91dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -69.5dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11b 11Mbps: -87dBm
Potencia de Transmisión	5 GHz: 21.5dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 20.5dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP)
Modos Inalámbricos	Modo Infraestructura
Seguridad Inalámbrica	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

## OTROS

Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Contenido del Paquete	Adaptador Archer T5E AC1200 Wi-Fi Bluetooth 4.2 PCIe Perfil normal y y bajo Guía de Instalación Rápida Cable USB Bluetooth CD de Recursos
Requisitos del sistema	Windows 11/10/8.1/8/7 (32/64 bit)
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F); Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación;