

Deco X50 (2 Nodos)

WIRELESS	
Standards	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
WiFi Speeds	AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
WiFi Range	Casas de 1 a 3 dormitorios (paquete de 1) <hr/> Tecnología de malla TP-Link El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta Malla impulsada por IA Aprende de forma inteligente el entorno de la red para proporcionar Wi-Fi ideal exclusivo para su hogar 2 × antenas (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes formación de haces Concentra la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el rango WiFi
WiFi Capacity	Alta <hr/> Doble banda Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo 2×2 MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO OFDMA Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6 4 flujos Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados
Working Modes	Modo enrutador Modo punto de acceso
HARDWARE	
Botón	Botón de reestablecer configuración de fábrica
Ethernet Ports	3 puertos Gigabit *Por Unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
SEGURIDAD	
WiFi Encryption	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
Network Security	Cortafuegos SPI Control de acceso Seguridad HomeShield <hr/> Protección IoT en tiempo real Bloqueador de sitios maliciosos Sistema de Prevención de Intrusión Prevención de ataques DDoS Escáner de red doméstica
Guest Network	1 × red de invitados de 5 GHz 1 × red de invitados de 2,4 GHz
SOFTWARE	
Protocols	IPv4 IPv6
Service Kits	HomeShield Más información>
Parental Controls	Controles parentales de HomeShield <hr/> Perfiles personalizados Biblioteca de filtros de contenido profesional Tiempo familiar Hora de acostarse Fuera de tiempo Recompensas de tiempo Clasificación de tiempo en línea de la familia pausar internet Informes semanales y mensuales
WAN Types	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Quality of Service	HomeShield QoS <hr/> QoS por dispositivo
Cloud Service	Actualización de firmware OTA Identificación de TP-Link DDNS
NAT Forwarding	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Indagación IGMP Puente Etiquetar VLAN
TEST DATA	
WiFi Transmission Power	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
PHYSICAL	
Dimensions (W×D×H)	4.33 × 4.33 × 4.49 in (110 × 110 × 114 mm)
Package Contents	Deco X55 (paquete de 1) 1 unidad Deco X55 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptador de corriente 1 Guía de instalación rápida Deco X55 (paquete de 2) 2 unidades Deco X55 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida Deco X55 (paquete de 3) 3 unidades Deco X55 1 cable Ethernet RJ45 3 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida
OTROS	
Requisitos del Sistema	Android 5.0 or later iOS 9.0 or later *Note: The minimum system requirements will be updated alongside updates to the app, subject to official website information.
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, RCM
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación