

Características DECO S7

INALÁMBRICOS	
Estándares	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades Wi-Fi	AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n)
Rango WiFi	Casas de 3 a 5 dormitorios (paquete de 3) Tecnología de malla TP-Link El backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta 3 × antenas (internas) Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes formación de haces Concentra la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el rango WiFi
Capacidad Wi-Fi	Medio Doble banda Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo MU-MIMO Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO
Modos de trabajo	Modo router Modo de punto de acceso
SEGURIDAD	
Seguridad de Red	Cortafuegos SPI Control de acceso
Red de Invitados	1 × red de invitados de 5 GHz 1 × red de invitados de 2,4 GHz
Cifrado WiFi	WPA-Personal WPA2-Personal
HARDWARE	
Puertos Ethernet	3 puertos Gigabit *Por Unidad Deco Admite detección automática de WAN/LAN
Botones	Botón reset
SOFTWARE	
Protocolo	IPv4 IPv6
Controles parentales	Filtrado de URL Controles de tiempo
Tipo de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA ID de TP-Link DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos UPnP
IPTV	Proxy IGMP Indagación IGMP Puente Etiquetar VLAN
DHCP	Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor
DDNS	TP-Link
Gestión	Deco App
DATOS DE PRUEBA	
Potencia de transmisión WiFi	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
FÍSICO	
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	6.4 × 3.6 × 3.6 in (162.3 × 90.7 × 90.7 mm)
Contenidos del paquete	Deco S7 (3-pack) 3 Deco S7 Units 1 RJ45 Ethernet Cable 3 Power Adapters Quick Installation Guide Deco S7 (2-pack) 2 Deco S7 Units 1 RJ45 Ethernet Cable 2 Power Adapters Quick Installation Guide Deco S7 (1-pack) 1 Deco S7 Unit 1 RJ45 Ethernet Cable 1 Power Adapter Quick Installation Guide
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Requisitos del sistema	Android 5.0 or later iOS 9.0 or later *Note: The minimum system requirements will be updated alongside updates to the app, subject to official website information.
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación